

RIP L, RIP U cinkuoti



Kampuotis RIP naudojamas įvairių konstrukcijų, tvirtinamų sriegtais strypais, montavimui.

Nomenklatūriniai duomenys

Tipas	Nom. Nr.	Kiekis pakuotėje	Svoris	Kaina
			kg / 1000 m	
		m / pakuotės		100 vnt.
RIP L-2	57001	2/40/640/1280	698	
RIP U-2	57002	2/24/384/768	1075	
RIP L-3	57003	2/40/640/1280	844	
RIP U-3	57004	2/24/384/768	1277	

Techniniai duomenys


Tipas	b	t	L ₁	b ₁	a ₁	d ₁	a ₂	a ₃
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RIP L(U)-2	30	2	34	12	16	12	10	16
RIP L(U)-3	30	3	34	12	16	12	10	16

Standartinis kampuočio ilgis:
2000 mm + 10 mm.

b - kampuočio plotis
t - kampuočio storis
L₁ - išpjovos ilgis
b₁ - išpjovos plotis
a₁ - atstumas tarp išpjovų
d₁ - skylės diametras
a₂ - atstumas tarp skylių
a₃ - atstumas tarp skylių

Papildomą techninę informaciją apie šį gaminį rasite įvardiniame techniniame skyriuje.

UAB "DRŪTSRAIGTIS"
www.drutsraigtis.lt



Jonavos g. 254, LT-50174 Kaunas, telefonas (8~37) 337 969, faksas (8~37) 337 968, el.p. info@drutsraigtis.lt
Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, telefonas (8~5) 275 4200, faksas (8~5) 275 8242, el.p vilnius@drutsraigtis.lt