

# Akumuliatorinis gręžtuvas

## DHP485RTJ

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min<sup>-1</sup>



### TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Li-ion akumuliatorius 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Įkrovimo laikas	45 min
Nominali baterijos įtampa	18 v
Įtampa LXT	✓
Akumuliatoriaus apsaugos sistema	✓
Variklio be anglinių šepetėlių	✓
Greitis be apkrovos	0 - 500 / 1900 min <sup>-1</sup>
Maks. sukimo momentas	50 / 27 Nm
Sukimo sankabos padėčių	21
Judesių skaičius	0 - 7500 / 28 500 min <sup>-1</sup>
Maks. skersmuo medienoje	38 mm
Maks. skersmuo mūre	13 mm
Maks. skersmuo betone	13 mm
Maks. skersmuo pliene	13 mm
Griebtuvas	1,5 - 13 mm
Garso galios lygis (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Garso slėgio lygis (L <sub>PA</sub> )	82 dB(A)

**EAN 0088381866286**

Nuoroda į produkto puslapį - [www.makita.lt](http://www.makita.lt)



### PRIVALUMAI VARTOTOJUI

- Smūginio gręžimo funkcija, suteikia galimybę gręžti plytas ir betoną.
- Ergonomiška gumuota rankena.
- Darbinis šviesos diodas.
- Lengvas ir galingas įrankis profesionaliam naudojimui.
- Įrankyje ir baterijose esanti apsaugos sistema užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo. Taip tausojama baterija ir prailginamas jos tarnavimo laikas.
- Elektroninė apsauga nuo perkrovimo.

